



МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ : КОЛЕСА

1. Рекомендации

ВНИМАНИЕ : Использование ударных ключей для установки на место колесных болтов и колесных болтов-"секреток" строго запрещено.

ВНИМАНИЕ : Затяжка колесных болтов всегда выполняется с сухими болтами.

ВНИМАНИЕ : При первой установке нового колесного диска, Обязательно выполнить двойную затяжку болтов чтобы исключить риск их ослабления.


ПРИМЕЧАНИЕ : Двойная затяжка - это затяжка требуемым моментом, затем ослабление и повторная затяжка требуемым моментом.

Следите за правильным позиционированием ключа-«секретки» во время обратной установки.

ВНИМАНИЕ : Затяните колесные болты динамометрическим ключом.

2. Моменты затяжки : колеса

Модели	Штампованные стальные диски	Алюминиевые диски
C-Zéro	10 дН.м	10 дН.м
AX	9 дН.м	10 дН.м
SAXO	9 дН.м	10 дН.м
C1	10 дН.м	10 дН.м
B4	10 дН.м	10 дН.м
C2	9 дН.м	10 дН.м
C2 (Китай)	9 дН.м	10 дН.м
C3	9 дН.м	10 дН.м
C3 Pluriel	9 дН.м	10 дН.м
C3 (A51)	10 дН.м	10 дН.м
DS3	10 дН.м	10 дН.м
C3 Picasso	10 дН.м	10 дН.м
(E3)	10 дН.м	10 дН.м
C3 Aircross	10 дН.м	10 дН.м
ZX	9 дН.м	10 дН.м
XSARA	9 дН.м	10 дН.м
XSARA PICASSO	9 дН.м	10 дН.м
C4	10 дН.м	10 дН.м
C-Quatre (Китай)	10 дН.м	10 дН.м
C4 PICASSO	10 дН.м	10 дН.м
C4 PICASSO (B78)	10 дН.м	10 дН.м
DS4	10 дН.м	10 дН.м
C4 L (B73 Китай)	10 дН.м	10 дН.м
C4 (B73 Россия)	10 дН.м	10 дН.м
C4 (B73 Mercosur)	10 дН.м	10 дН.м
BX	9 дН.м	10 дН.м



XA	9 дН.м	10 дН.м
IA	10 дН.м	10 дН.м
DS5 (Китай)	10 дН.м	10 дН.м
C5 (X3 X4)	9 дН.м	10 дН.м
C5 (X7) (XW)	10 дН.м	10 дН.м
EVASION	9 дН.м	10 дН.м
XM	9 дН.м	10 дН.м
C6	-	10 дН.м
C8	10 дН.м	10 дН.м
C-Crosser	10 дН.м	10 дН.м
C4 Aircross	10 дН.м	10 дН.м
C-Elysee	10 дН.м	10 дН.м
C-Elysee (Китай)	10 дН.м	10 дН.м
C15	9 дН.м	-
C25	9 дН.м	-
NEMO	9 дН.м	10 дН.м
BERLINGO (M49, M59)	9 дН.м	9 дН.м
BERLINGO (B9)	10 дН.м	10 дН.м
JUMPY	10 дН.м	9 дН.м
JUMPER (Колеса с 15 спицами)	16 дН.м	16 дН.м
JUMPER (Колеса с 16 спицами)	18 дН.м	18 дН.м

3. Вентиль колеса

3.1. Автомобили, не оснащенные системой определения падения давления в шинах

Обязательно заменить колесные вентили при замене шин.

ВНИМАНИЕ : Автомобили DS3 Racing ; Затянуть гайку колесного вентиля моментом 0,4 дН.м.

3.2. Автомобили, оснащенные системой определения падения давления в шинах

Соблюдать момент затяжки гаек вентилях колес : Затяните моментом 0,8 дН.м.