CLIM_REGULEE Состояние датчиков и вентиляторов салона

Expert /Глобальный тест /Узел 2 /Измерение стандартных параметров /Состояние датчиков и вентиляторов салона

Vehicle \A51 \CLIM \CLIM_REGULEE \A51_CLIM_REGULEE_mesures_parametres_standard.s : 1279_01

Название	Значение	Единица	Помощь
Температура воздуха, подаваемого в салон со стороны водителя	17.8	°C	Значение, измеренное датчиком температуры воздуха (впереди слева) . Si la valeur de la température d'air soufflé est égale à 6549,5 °C et en l'absence des codes défauts F70A ou B70A, le véhicule n'est pas équipé de la sonde température d'air soufflé.
Температура зонда испарителя	2.3	°C	Температура, замерянная зондом испарителя, расположенным в системе кондиционирования. Типичные значения: - компрессор системы кондиционирования в отключенном состоянии более четверти часа : замерянная температура близка к температуре в салоне. - компрессор системы кондиционирования включен, температура постепенно снижается до тех пор, пока не бедет достигнуто значение между 0 и 6°C (при температуре окружающей среды около 20°C).
Датчик солнечного излучения	2	%	Интенсивность освещенности, измеренная в салоне датчиком солнечного освещения системы климатизации. В мастерской при воздействии портативного фонаря освещенность варьируется от 30 до 50%.
Заданное значение для вентиляции	9	%	

Помощь