Пользователь:
Автомобиль : C3 /C3 A51
Номер VIN: VF7SC8FR0AA508048

Дата печати : 8 Июль 2016 г. 13:31:40
Начало сеанса работы с автомобилем : 08/07/2016 - 12:57
Версия диагностического прибора : 07.57

MEV17_4_EURO5 Система охлаждения двигателя, кондиционер и генератор

Expert /Глобальный тест /Узел 2 /Измерение стандартных параметров /ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ, КОНДИЦИОНЕР И ГЕНЕРАТОР

Vehicle \A51 \INJ \MEV17_4_EURO5 \A51_MEV17_4_EURO5_mesures_parametres_standard.s : 1260_01

Название	Значение	Единица	Помощь
Режим работы двигателя	813	об/мин	Разогретый двигатель на холостом ходу, без кондиционера, значение должно приблизительно равняться 700 об/мин (+/- 50). Разогретый двигатель на холостом ходу, с кондиционером, значение должно приблизительно равняться 800 об/мин (+/- 50)
Заданная частота вращения коленчатого вала	810	об/мин	Только для режима холостого хода
Температура наружного воздуха	36	°C	
Температура охлаждающей жидкости	85	°C	
Запрошенное значение управляемого термостата	0	%	
Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости	Сцепление включено		
Давление в контуре кондиционера	17.0	Бар	Давление газа в системе кондиционирования Система кондиционирования в задней части отключается при температуре окружающей среды примерно 20°C, значение должно равняться примерно 6,5 бар Не верное значение : система кондиционирования не установлена в автомобиле или давление отсутствует
Состояние реле большой скорости электровентилятора	Неактивно		Измерение параметра действительно для автомобилей с односкоростным или двухскоростным электровентилятором системы охлаждения (FRIC B1 или B2)
Состояние реле малой скорости электровентилятора	Активно		Измерение параметра недействительно для автомобилей с электровентилятором системы охлаждения (GMV) с прерывателем (FRIC C) или с двухскоростным электровентилятором системы охлаждения (FRIC B2)
Вход команды управления кондиционером	Да		Показывает, требует или нет BSI разрешения на включение компрессора кондиционера от компьютера управления двигателем
Заданная величина снижения	Компрессор		Возможны 2 конфигураций в зависимости

мощности компрессора	подсоединен		от типа компрессора : Ограничение объема цилиндра и минимальный объем цилиндра: компрессор с изменяемым объемом Активировано и отключено за 1 сек : компрессор с фиксированным цилиндром
Заданная величина постепенного повышения заряда от генератора	12000	Мс	Время адаптации, необходимое, чтобы избежать резких изменений крутящего момента генератора
Напряжение регулирования управляемого генератора	14.1	В	Заданное напряжение управляемого генератора
Температура управляемого генератора	88	°C	
Ток генератора	63	А	
Величина заряда генератора	65	% RCO	Величина близка к 100 %, если включены все потребители электроэнергии

Помощь