

График обслуживания

Интервалы обслуживания, указанные в настоящем Руководстве, рассчитаны на то, что именно вы, а не дилер, будете выполнять эту работу. Здесь даны минимальные интервалы, которые мы рекомендуем для повседневного используемых автомобилей. Если вы хотите поддерживать свой автомобиль в неизменно отличном состоянии, можете выполнять некоторые из указанных процедур еще чаще. Мы выступаем за частое обслуживание. Оно повышает эффективность автомобиля, улучшает его характеристики и одновременно способствует увеличению его стоимости при перепродаже.

Более частое обслуживание рекомендуется и в том случае, если автомобиль эксплуатируется при сильной запыленности, используется для буксировки прицепа, работает в условиях городского движения (низкая скорость и частая работа в режиме холостого хода) или на коротких маршрутах.

Обслуживание нового автомобиля должен выполнять отдел технического обслуживания авторизованного дилера или станция технического обслуживания, уполномоченная компанией-изготовителем. Это отвечает условиям заводской гарантии. Изготовитель автомобиля может отклонить гарантийные претензии, если вы

не сможете доказать, что обслуживание автомобиля выполнялось в соответствии с рекомендациями изготовителя и использовались только фирменные запасные части или другие сертифицированные запасные части, имеющие аналогичное качество.

На всех моделях Citroën на дисплее одометра на щитке приборов выводится индикация интервалов обслуживания. Этот указатель должен показывать состояние до следующего обслуживания. Однако компания Citroën полагает, что при некоторых условиях эксплуатации более предпочтительным является ежегодное обслуживание.

Каждые 400 км или еженедельно

См. «Еженедельные проверки».

Каждые 10000 км или 6 месяцев

□ Замените моторное масло и масляный фильтр (параграф 3).

Примечание. Компания Citroën рекомендует выполнять замену моторного масла и масляного фильтра каждые 30 000 км. Однако частая замена масла и фильтра полезна для двигателя. Мы рекомендуем заменять масло и фильтр чаще, особенно если автомобиль используется преимущественно для поездок на короткое расстояние.

Каждые 20 000 км или 12 месяцев

Примечание. Интервал в 20 000 км начинается после пробега в 30 000 км, т. е. это обслуживание выполняется при пробеге 30 000 км, 50 000 км, 70 000 км, 90 000 км и т. д.

- Переустановите указатель интервалов обслуживания (параграф 4).
- Проверьте элементы и шланги на отсутствие утечек рабочих жидкостей (параграф 5).
- Проверьте элементы рулевого управления и подвески (параграф 6).
- Проверьте толщину передних и задних тормозных колодок и состояние тормозных дисков (параграф 7).
- Проверьте и отрегулируйте стояночный тормоз (параграф 8).
- Проверьте состояние ремней безопасности (параграф 9).
- Проверьте систему подушек безопасности (параграф 10).
- Проверьте регулировку фар (параграф 11).
- Проверьте уровень рабочей жидкости LDS в бачке усилителя рулевого управления (параграф 12).
- Выполните дорожное испытание (параграф 13).
- Проверьте концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости (параграф 14).
- Проверьте шарниры и чехлы приводных валов полуосей (параграф 15).
- Проверьте систему выпуска (параграф 16).
- Смажьте петли и замки (параграф 17).
- Очистите датчики системы предупреждения об изменении полосы движения (параграф 18).
- Проверьте состояние ремня привода вспомогательных агрегатов (параграф 19).

Каждые 40 000 км или 2 года, что наступит раньше

- Замените пылевой фильтр (параграф 20).
- Замените свечи зажигания (параграф 21).

Примечание. Только двигатель EW10D.

Каждые 60000 км

- Замените свечи зажигания (параграф 21).

Примечание. Все, за исключением двигателя EW10D.

- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (параграф 22).
- Проверьте уровень трансмиссионного масла в механической коробке передач (параграф 23).
- Проверьте уровень трансмиссионной жидкости в автоматической коробке передач (параграф 24).

Каждые 130000 км или 10 лет, что наступит раньше

- Замените ремень газораспределительного механизма (параграф 25).

Примечание. Это — интервал, рекомендуемый компанией Citroën. Однако настоятельно рекомендуется уменьшить этот интервал в случае интенсивной эксплуатации автомобиля, например, при частых поездках на короткое расстояние или в режиме «остановка — трогание». Фактически интервал замены во многом зависит от индивидуальных особенностей эксплуатации конкретного автомобиля, но имейте в виду, что разрыв ремня может привести к серьезному повреждению двигателя.

Каждые 2 года

- Замените охлаждающую жидкость (параграф 26).

Примечание. Эта работа не входит в график Citroën, и ее не требуется выполнять, если используется антифриз/ингибитор коррозии, рекомендуемый компанией Citroën.

- Замените тормозную жидкость (параграф 27).
- Замените элемент питания в пульте дистанционного управления (параграф 28).

Каждые 10 лет

- Замените подушки безопасности — модели до сентября 2004 г. (до обновления дизайна кузова) (параграф 29).

Каждые 15 лет

- Замените подушки безопасности — модели, начиная с сентября 2004 г. (после обновления дизайна кузова) (параграф 29).